

MIU FACE

Multifunctional Information Monitor 084

多機能情報モニタ

ワイヤレス通信

スムーズな動画再生



無線LANやPHSによる“無線化”及びタッチパネル入力による“双方向性”的機能により、リアルタイムでの情報更新・配信やトータルでの設置負担を軽減します。

機能概要



CPU		MIPS32 core 400MHz	
対応するビデオフォーマット		MPEG1、2、4 及び WMV9サポート ・MPEG2 720x480 8Mbps 30fps ・MPEG4 720x480 2Mbps 30fps ・WMV9 720x480 1.75Mbps 30fps	
RAM		128MB DDR2-SDRAM	
ROM	オンボードFlash	32MB	
	拡張Flash	512MB	
ディスプレイ	サイズ・方式	8.4" TFTカラーLCD	
	表示解像度	800 × 600 (SVGA)	
	最大表示色数	262,144色	
タッチパネル		アナログ抵抗膜方式	
インターフェースポート	LAN	100 BASE-TX / 10 BASE-T × 1	
	USB	USB2.0 × 1	
ワイヤレスLAN機能		IEEE802.11b/g	
PHS通信機能		W-SIM	
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカ	
動作温度		0 ~ 50°C	
装置外形寸法(W × D × H)		240 × 43 × 178mm	
質量		1.2Kg以下	
電源	DC12V±7%	消費電流:1.2A以下(DC12V)	
	Windows® CE5.0		
対応OS			

注1

注2

注1: オンボードFlash ROMには、OSイメージファイルを格納。

注2: オプション対応。W-SIM(ウィルコム・シム)とは、ウィルコム社が開発したPHS通信モジュールです。

Powered by
MIU Card
Micro Integrated Unit

<http://www.mitachi.co.jp/>

お問合せ / 技術サポート

メールアドレス: miocard@mitachi.co.jp

03ZZ0007-Z016d

※ このカタログの記載内容は2007年8月現在のものです。

- 外観・仕様の一部をお断りなく変更することがあります。
- 記載された会社名・製品名は商標もしくは登録商標です。

m ミタチ産業株式会社

営業本部 本社デバイス営業部 システム商品課

〒460-0021

愛知県名古屋市中区平和一丁目23番16号 ミタチ第2ビル

TEL:(052) 332-2593 FAX:(052) 332-2594